

SQUARE PRO


OUTDOOR | ÉCLAIRAGE PROFESSIONNEL | PROJECTEURS HAUTE PUISSANCE



PERFORMANCE **iN** LIGHTING



À partir de 2017 tous nos produits sont regroupés sous la marque unique **PERFORMANCE IN LIGHTING**. Les marques qui ont caractérisé notre passé, PRISMA, SBP et SPITTLER se réunissent dans une seule marque de Groupe. Ce choix est dicté par les nouveaux défis auxquels nous voulons faire face. Notre histoire a été forgée sur le choix de ne pas accepter de compromis. Nos produits ont toujours su conjuguer la fiabilité à l'esthétique, le design aux prestations. La fiabilité des produits de nos marques qui ont marqué l'histoire de l'éclairage, se poursuit aujourd'hui avec la marque PERFORMANCE IN LIGHTING avec le souhait que votre confiance reste inchangée et qu'elle soit au contraire un stimulus pour projeter le Groupe vers de nouveaux défis que la technologie, en évolution constante, impose.



 **SPITTLER**



PRISMA



MADE

PERFORMANCE IN LIGHTING est un groupe international, dont le siège se situe à Colognola ai Colli, dans la province de Vérone, Italie, avec des sites de production importants en Italie, Allemagne, Belgique et États Unis d'Amérique. Nos quelques 700 salariés et nos nombreuses filiales nous permettent d'avoir une vision globale du monde de l'éclairage. Un souffle international avec une approche de style bien ancrée dans le "Made in Italy" et une recherche technologique digne du meilleur "Made in Germany".

Tous les produits de marque PERFORMANCE IN LIGHTING sont inventés, dessinés, conçus et testés dans nos établissements, ceux-ci utilisant uniquement les composants des plus grandes marques. Hormis quelques rares exceptions, tous les assemblages sont également effectués dans nos établissements.

Pour une meilleure transparence vis-à-vis de nos clients, nous avons décidé d'indiquer sur l'étiquette se trouvant à l'intérieur de chaque produit, l'endroit où se produit chaque phase, de l'invention du produit jusqu'à son entrée sur le marché.



GARANTIE

Le souci de la qualité, de la sécurité et de la durée est un des objectifs essentiels de PERFORMANCE IN LIGHTING.

Les produits sont garantis 5 ans, à condition qu'ils soient installés, entretenus et utilisés dans le respect des instructions et autres indications figurant dans le catalogue ou sur le site Internet.

Sont exclues de la garantie les pièces consommables telles que les sources lumineuses, les starters, les amorçeurs et les réacteurs électroniques qui sont couvertes par les conditions de garantie prévues par la Directive Européenne applicable en la matière.

Pour consulter le texte intégral de nos conditions de garantie, visitez le site www.performanceinlighting.com



TOTALE TRANSPARENCE

En vue de toujours fournir à ses clients des informations claires et exhaustives, PERFORMANCE IN LIGHTING a décidé de communiquer les données de ses appareils LED selon les modalités suivantes:

- Les lumens nominaux indiquent le flux lumineux produit par la source LED selon les indications du producteur des LED utilisées dans l'appareil. Dans certains cas, il peut s'agir d'une valeur moyenne obtenue à partir de la fourchette indiquée par le fabricant.
- Les lumens réels indiquent le flux lumineux en sortie de l'appareil lui-même. Le flux réel est généralement inférieur au flux nominal car il est influencé par le régime thermique de l'appareil et l'utilisation de réflecteurs, diffuseurs, écrans ou verres pour le contrôle de la lumière.
- La consommation de l'appareil indiquée dans le tableau ne comprend pas seulement la consommation de la source lumineuse à LED, mais également les pertes du driver ou de tout autre composant électrique présent dans l'appareil lui-même. Nous indiquons donc les données de consommation effective d'énergie totale de l'appareil (puissance système).

De cette manière, PERFORMANCE IN LIGHTING veut contribuer à clarifier un principe, celui des appareils à LED, où les données sont souvent difficiles à interpréter et à comparer.

SQUARE PRO

OUTDOOR | ÉCLAIRAGE PROFESSIONNEL | PROJECTEURS HAUTE PUISSANCE



Décennies d'expérience dans l'éclairage sportif

Grâce à l'expérience depuis des décennies de PERFORMANCE IN LIGHTING dans l'éclairage, la connaissance des normes nationales et internationales, cette série novatrice LED supporte les toutes dernières exigences pour les retransmissions de télévision et permet un emploi ponctuel et pertinent dans des environnements professionnels et sportifs.

En incorporant des optiques personnalisées extrêmement performantes et des LED d'avant-garde, SQUARE PRO est une solution extrêmement compétitive qui offre un rapport lux/euro optimal et permet des économies énergétiques jusqu'à cinquante pour cent (sans considérer l'emploi de systèmes de contrôle extra). Cette série comprend des options en DMX (CG).

Les nouveaux modèles GLASS sont une intégration structurelle pour des projets exigeants où des températures ambiantes extrêmes sont demandées. SQUARE PRO GLASS, spécialement réalisé pour l'éclairage général des environnements professionnels, est également en mesure de satisfaire les exigences d'éclairage pour l'entraînement sportif grâce à des répartitions lumineuses asymétriques, symétriques et circulaires. La principale caractéristique de cette série est la réduction importante de la consommation d'énergie, et par conséquent l'optimisation des coûts d'investissement grâce à la longévité assurée par les composants électrotechniques, en provenance exclusivement depuis des marques primaires, et par un contrôle novateur de la dissipation thermique passive.

SQUARE PRO

APERÇU



SQUARE PRO GLASS



SQUARE PRO



SQUARE PRO CG

Caractéristiques Mécaniques

IP		IP66	IP66	IP65
IK		IK07 3J xx5	IK07 3J xx5	IK07 3J xx5
Dimensions [mm]		L 560 H 905÷985 D 105	L 560 H 905÷985 D 97	L 560 H 1260 D 159
Prise au vent	EPA - front	Max 0,419 m ²	Max 0,419 m ²	Max 0,73 m ²
	EPA - side	Max 0,083 m ²	Max 0,083 m ²	Max 0,125 m ²
	EPA - top	Max 0,043 m ²	Max 0,043 m ²	Max 0,077 m ²
Poids		Max 28 kg	Max 24 kg	Max 45 kg
Couleur		* ●	* ●	* ●

LED

Flux nominal	5700 K	-	62080 lm ÷ 119040 lm	93120 lm ÷ 119040 lm
	4000 K	75744 lm ÷ 118272 lm	74240 lm ÷ 138086 lm	111360 lm ÷ 138086 lm
	3000 K	72000 lm ÷ 111456 lm	-	-
Flux réel	5700 K	-	54502 lm ÷ 101457 lm	79983 lm ÷ 101457 lm
	4000 K	60500 lm ÷ 102827 lm	63948 lm ÷ 117714 lm	91633 lm ÷ 117715 lm
	3000 K	56870 lm ÷ 98172 lm	-	-
CCT - Correlated Color Temperature		3000 K - 4000 K	4000 K - 5700 K	4000 K - 5700 K
CRI / SDCM (macadam step)		70/5	70/3 90/3	70/3 90/3
Lifetime		L80B10@60000h L80B10@71000h	L80B10@108000h L80B10@44000h	L80B10@108000h L80B10@44000h

Ottica

S/W optique symétrique diffusante	S/W	-	-
A/M optique asymétrique moyenne	-	A45/M - A60/M	A45/M - A60/M
A50/W optique asymétrique diffusante	A50/W	-	-
A/I optique asymétrique intensive	-	A65/I	A65/I
C/I optique circulaire intensive	C/I	C/I 10°	C/I 10°
ELL optique elliptique	-	ELL 15°x30° - ELL 30°x40°	ELL 15°x30° - ELL 30°x40°

Caractéristiques électriques

Puissance	470 W - 540 W - 710 W - 810 W	1066 W - 1105 W - 550 W - 552 W - 810 W - 830 W	1100 W - 840 W
Classe	I	I	I
EEL	-	-	-
Ta MAX° de l'appareil	50° ÷ 40°	50° ÷ 30°	40° ÷ 25°
Ta MIN° de l'appareil	-40°	-40°	-20°
Gradable 1-10V	-	-	-
Gradable DALI	-	-	-
Emergenza	-	-	-
CO ₂ φ ≥ 0,9	-	-	✓

* ● GR-94 / Gris métallisé / Poudrée

SQUARE PRO GLASS




Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillant, sans irisation
- Version C/I avec des réflecteurs en technopolymère, un aluminage de haute efficacité et un traitement superficiel de protection
- Joint en mousse de silicone déposé directement sur la vitre, sans raccord
- Boîtier électrique de connexion incorporé avec couvercle en aluminium
- Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 16 mm
- Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED

- Les versions LED 4000 K et 3000 K CRI≥70 sont de série. Consultez l'usine pour d'autres températures et rendu de couleur
- Griffes de fermeture du verre en acier inox, peintes avec des poudres polyester
- Visserie extérieure en acier inoxydable
- Étrier en acier peint par poudre polyester après galvanisation à chaud
- Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation
- La puissance de SQUARE PRO inclut les pertes de l'unité d'alimentation
- Disponibilité de groupes d'alimentation dimmables DALI dans un BOX étanche IP66 ou sur une plaque métallique IP20 à incorporer dans un tableau électrique étanche. Le branchement électrique entre les groupes et les projecteurs doit être réalisé avec un câble d'une longueur de 50 mètres au maximum




● GR-94 / Gris métallisé / Poudrée




Veuillez visitez notre site web
www.performanceinlighting.com
 pour les dernières données disponibles.


OPTIQUES




Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester




Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation



Étrier en acier peint par poudre polyester après galvanisation à chaud




Boîtier électrique de connexion incorporé avec couvercle en aluminium



Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 16 mm




Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillant, sans irisation




Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur

ACCESSOIRES




Visière SQUARE PRO GLASS A50/W




Pour alimenter le SQUARE PRO GLASS n'utiliser que les groupes d'alimentation disponibles comme accessoires


IK07 3J xx5




IK07 3J xx5




IK07 3J xx5




IK07 3J xx5



IK07 3J xx5




IK07 3J xx5



BOITIERS D'ALIMENTATION

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
SQUARE PRO GLASS 470/2		
Drivers unit 470 W - 1,1 A - 2CH DALI - 220-240 V 50/60 Hz		3104830
Drivers box 470 W - 1,1 A - 2CH DALI - 220-240 V 50/60 Hz		3104828
Drivers unit 470 W - 1,1 A - 2CH DALI - 380-415 V 50/60 Hz		3105739
Drivers box 470 W - 1,1 A - 2CH DALI - 380-415 V 50/60 Hz		3105743
Drivers unit 470 W - 1,1 A - 2CH 1/10 V - 380-415 V 50/60 Hz		3105741
Drivers box 470 W - 1,1 A - 2CH 1/10 V - 380-415 V 50/60 Hz		3105745
SQUARE PRO GLASS 550/3		
Drivers unit 600 W - 1,4 A - 2CH DALI - 220-240 V 50/60 Hz		3104834
Drivers box 600 W - 1,4 A - 2CH DALI - 220-240 V 50/60 Hz		3104832
Drivers unit 600 W - 1,4 A - 2CH DALI - 380-415 V 50/60 Hz		3103463
Drivers box 600 W - 1,4 A - 2CH DALI - 380-415 V 50/60 Hz		3103469
Drivers unit 600 W - 1,4 A - 2CH 1/10 V - 380-415 V 50/60 Hz		3103460
Drivers box 600 W - 1,4 A - 2CH 1/10 V - 380-415 V 50/60 Hz		3103466
SQUARE PRO GLASS 710/3		
Drivers unit 750 W - 1,1 A - 3CH DALI - 220-240 V 50/60 Hz		3104829
Drivers box 750 W - 1,1 A - 3CH DALI - 220-240 V 50/60 Hz		3104813
Drivers unit 750 W - 1,1 A - 3CH DALI - 380-415 V 50/60 Hz		3105740
Drivers box 750 W - 1,1 A - 3CH DALI - 380-415 V 50/60 Hz		3105744
Drivers unit 750 W - 1,1 A - 3CH 1/10 V - 380-415 V 50/60 Hz		3105742
Drivers box 750 W - 1,1 A - 3CH 1/10 V - 380-415 V 50/60 Hz		3105746
SQUARE PRO GLASS 830/3		
Drivers unit 900 W - 1,4 A - 3CH DALI - 220-240 V 50/60 Hz		3104833
Drivers box 900 W - 1,4 A - 3CH DALI - 220-240 V 50/60 Hz		3104831
Drivers unit 900 W - 1,4 A - 3CH DALI 380-415 V 50/60 Hz		3103464
Drivers box 900 W - 1,4 A - 3CH DALI - 380-415 V 50/60 Hz		3103470
Drivers unit 900 W - 1,4 A - 3CH 1/10 V - 380-415 V 50/60 Hz		3103461
Drivers box 900 W - 1,4 A - 3CH 1/10 V - 380-415 V 50/60 Hz		3103467



3104830
3104834



3104813
3104828
3104831
3104832



3104829
3104833



3105739
3105741
3103463
3103460



3105743
3105745
3103469
3103466
3105744
3105746
3103470
3103467



3105740
3105742
3103464
3103461

ACCESSOIRES

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
SQUARE PRO GLASS A50/W		
Visière SQUARE PRO GLASS A50/W		3105479



3105479

SQUARE PRO




Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester
- Optiques symétriques, asymétriques et double asymétrique
- Joint en silicone anti vieillissement
- Boîtier électrique de connexion incorporé avec couvercle en aluminium
- Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 16 mm
- Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED
- Consultez l'usine pour d'autres températures couleur et indice de rendu des couleurs
- Visserie extérieure en acier inoxydable
- Étrier en acier peint par poudre polyester après galvanisation à chaud

- Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation
- La puissance de SQUARE PRO inclut les pertes de l'unité d'alimentation
- Les versions SQUARE PRO 4CH ne sont pas compatibles avec le verre de protection
- Pour alimenter le SQUARE PRO n'utiliser que les groupes d'alimentation disponibles comme accessoires
- Les projecteurs doivent être combinés correctement avec les groupes d'alimentation, tout en faisant attention au nombre de canaux de connexion : 2 canaux (2CH), 3 canaux (3CH) ou 4 canaux (4CH)
- Des groupes d'alimentation réglables DALI sous boîtier étanche IP66 sont disponibles. Le branchement entre les groupes et les projecteurs doit être réalisé avec un câble d'une longueur maximale de 50 mètres.



● GR-94 / Gris métallisé / Poudrée




Veuillez visitez notre site web
www.performanceinlighting.com
 pour les dernières données disponibles.


OPTIQUES



A/I
A/M




C/I



ELL




Corps en aluminium moulé
sous pression peint par poudre
polyester




Équipé d'un goniomètre gradué
pour le réglage de l'orientation



Étrier en acier peint par poudre
polyester après galvanisation à
chaud




Boîtier électrique de connexion
incorporé avec couvercle en
aluminium




Presse-étoupe à amarrage M25x1,5
pour câbles Ø 9 à Ø 16 mm




ACCESSOIRES




Grille de protection



Les versions SQUARE PRO 4CH ne
sont pas compatibles avec le verre
de protection



Bride verticale




Pour alimenter le SQUARE
PRO n'utiliser que les groupes
d'alimentation disponibles comme
accessoires

SQUARE PRO 64/2 A/I

IK07 3J xx5


PUISSANCE	CLASSE	☑	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED - 2CH														
552 W	I	✓	90	5700	-	A65/I	-	62080 lm	56689 lm	80	10	108000 h	●	06270594
550 W	I	✓	70	4000	-	A65/I	-	74240 lm	64091 lm	80	10	108000 h	●	06270494



SQUARE PRO 96/3 A/I

IK07 3J xx5


PUISSANCE	CLASSE	☑	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED - 3CH														
830 W	I	✓	90	5700	-	A65/I	-	93120 lm	80989 lm	80	10	108000 h	●	06271794
810 W	I	✓	70	4000	-	A65/I	-	111360 lm	92501 lm	80	10	108000 h	●	06271694



SQUARE PRO 96/4 A/I

IK07 3J xx5


PUISSANCE	CLASSE	☑	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED - 4CH														
1105 W	I	✓	90	5700	-	A65/I	-	119040 lm	96807 lm	80	10	44000 h	●	06284894
1066 W	I	✓	70	4000	-	A65/I	-	138086 lm	110137 lm	80	10	44000 h	●	06284794



SQUARE PRO 64/2 A/M

IK07 3J xx5


PUISSANCE	CLASSE	☑	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED - 2CH														
552 W	I	✓	90	5700	-	A45/M	-	62080 lm	59145 lm	80	10	108000 h	●	06270194
552 W	I	✓	90	5700	-	A60/M	-	62080 lm	55735 lm	80	10	108000 h	●	06270394
550 W	I	✓	70	4000	-	A45/M	-	74240 lm	68595 lm	80	10	108000 h	●	06270094
550 W	I	✓	70	4000	-	A60/M	-	74240 lm	64345 lm	80	10	108000 h	●	06270294



SQUARE PRO 96/3 A/M

IK07 3J xx5


PUISSANCE	CLASSE	☑	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED - 3CH														
830 W	I	✓	90	5700	-	A45/M	-	93120 lm	86969 lm	80	10	108000 h	●	06271394
830 W	I	✓	90	5700	-	A60/M	-	93120 lm	80616 lm	80	10	108000 h	●	06271594
810 W	I	✓	70	4000	-	A45/M	-	111360 lm	100065 lm	80	10	108000 h	●	06271294
810 W	I	✓	70	4000	-	A60/M	-	111360 lm	91633 lm	80	10	108000 h	●	06271494



SQUARE PRO 96/4 A/M

IK07 3J xx5


PUISSANCE	CLASSE	☑	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED - 4CH														
1105 W	I	✓	90	5700	-	A45/M	-	119040 lm	101457 lm	80	10	44000 h	●	06284494
1105 W	I	✓	90	5700	-	A60/M	-	119040 lm	95496 lm	80	10	44000 h	●	06284694
1066 W	I	✓	70	4000	-	A45/M	-	138086 lm	117265 lm	80	10	44000 h	●	06284394
1066 W	I	✓	70	4000	-	A60/M	-	138086 lm	109468 lm	80	10	44000 h	●	06284594



SQUARE PRO 64/2 C/I

IK07 3J xx5


PUISSANCE	CLASSE	☑	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED - 2CH														
552 W	I	✓	90	5700	-	C/I	10°	62080 lm	58243 lm	80	10	108000 h	●	06269594
550 W	I	✓	70	4000	-	C/I	10°	74240 lm	67725 lm	80	10	108000 h	●	06269494



SQUARE PRO 96/3 C/I

IK07 3J xx5


POISSANCE	CLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED - 3CH														
830 W	I	✓	90	5700	-	C/I	10°	93120 lm	85010 lm	80	10	108000 h	●	06270794
810 W	I	✓	70	4000	-	C/I	10°	111360 lm	100255 lm	80	10	108000 h	●	06270694



SQUARE PRO 96/4 C/I

IK07 3J xx5


POISSANCE	CLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED - 4CH														
1105 W	I	✓	90	5700	-	C/I	10°	119040 lm	99724 lm	80	10	44000 h	●	06283894
1066 W	I	✓	70	4000	-	C/I	10°	138086 lm	117714 lm	80	10	44000 h	●	06283794



SQUARE PRO 64/2 ELL

IK07 3J xx5



POISSANCE	CLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED - 2CH														
552 W	I	✓	90	5700	-	ELL	15°x30°	62080 lm	57888 lm	80	10	108000 h	●	06269794
552 W	I	✓	90	5700	-	ELL	30°x40°	62080 lm	54502 lm	80	10	108000 h	●	06269994
550 W	I	✓	70	4000	-	ELL	15°x30°	74240 lm	67906 lm	80	10	108000 h	●	06269694
550 W	I	✓	70	4000	-	ELL	30°x40°	74240 lm	63948 lm	80	10	108000 h	●	06269894



SQUARE PRO 96/3 ELL

IK07 3J xx5



POISSANCE	CLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED - 3CH														
830 W	I	✓	90	5700	-	ELL	15°x30°	93120 lm	84799 lm	80	10	108000 h	●	06270994
830 W	I	✓	90	5700	-	ELL	30°x40°	93120 lm	79983 lm	80	10	108000 h	●	06271194
810 W	I	✓	70	4000	-	ELL	15°x30°	111360 lm	98007 lm	80	10	108000 h	●	06270894
810 W	I	✓	70	4000	-	ELL	30°x40°	111360 lm	93409 lm	80	10	108000 h	●	06271094



SQUARE PRO 96/4 ELL


IK07 3J xx5

POISSANCE	CLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED - 4CH														
1105 W	I	✓	90	5700	-	ELL	15°x30°	119040 lm	99345 lm	80	10	44000 h	●	06284094
1105 W	I	✓	90	5700	-	ELL	30°x40°	119040 lm	93037 lm	80	10	44000 h	●	06284294
1066 W	I	✓	70	4000	-	ELL	15°x30°	138086 lm	114823 lm	80	10	44000 h	●	06283994
1066 W	I	✓	70	4000	-	ELL	30°x40°	138086 lm	108658 lm	80	10	44000 h	●	06284194




BOITIERS D'ALIMENTATION


DESCRIPTION	COULEUR	CODE
SQUARE PRO 64/2		
Drivers unit 600 W - 1,4 A - 2CH 220-240 V 50/60 Hz		14473401
Drivers box 600 W - 1,4 A - 2CH 220-240 V 50/60 Hz		14473894
Drivers box 600 W - 1,4 A - 2CH DIM DALI - 220-240 V 50/60 Hz		14473994
Drivers unit 600 W - 1,4 A - 2CH DALI - 380-415 V 50/60 Hz		3103463
Drivers box 600 W - 1,4 A - 2CH DALI - 380-415 V 50/60 Hz		3103469
Drivers unit 600 W - 1,4 A - 2CH 1/10 V - 380-415 V 50/60 Hz		3103460
Drivers box 600 W - 1,4 A - 2CH 1/10 V - 380-415 V 50/60 Hz		3103466
SQUARE PRO 96/3		
Drivers unit 900 W - 1,4 A - 3CH 220-240 V 50/60 Hz		14473601
Drivers box 900 W - 1,4 A - 3CH 220-240 V 50/60 Hz		14474094
Drivers box 900 W - 1,4 A - 3CH DIM DALI - 220-240 V 50/60 Hz		14474194
Drivers unit 900 W - 1,4 A - 3CH DALI 380-415 V 50/60 Hz		3103464
Drivers box 900 W - 1,4 A - 3CH DALI - 380-415 V 50/60 Hz		3103470
Drivers unit 900 W - 1,4 A - 3CH 1/10 V - 380-415 V 50/60 Hz		3103461
Drivers box 900 W - 1,4 A - 3CH 1/10 V - 380-415 V 50/60 Hz		3103467
SQUARE PRO 96/4		
Drivers unit 1100 W - 1,8 A - 4CH 220-240 V 50/60 Hz		14475901
Drivers box 1100 W - 1,8 A - 4CH 220-240 V 50/60 Hz		14476094
Drivers box 1100 W - 1,8 A - 4CH DIM DALI - 220-240 V 50/60 Hz		310988
Drivers unit 1100 W - 1,8 A - 4CH DALI - 380-415 V 50/60 Hz		3103465
Drivers box 1100 W - 1,8 A - 4CH DALI - 380-415 V 50/60 Hz		3103471
Drivers unit 1100 W - 1,8 A - 4CH 1/10 V - 380-415 V 50/60 Hz		3103462
Drivers box 1100 W - 1,8 A - 4CH 1/10 V - 380-415 V 50/60 Hz		3103468



14473401




14473601




14475901




14473894
14473994
14474094
14474194
14476094
310988



3103463
3103460



3103464
3103461
3103470
3103467




3103465
3103462




3103469
3103469
3103466
3103471
3103468

ACCESSOIRES

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
SQUARE PRO		
Grille de protection SQUARE PRO		14474201
Verre de protection SQUARE PRO (max 840 W)		14474494
Bride verticale SQUARE PRO		14474594



14474201



14474494



14474594



PALALEONESSA | Brescia | Italy

SQUARE PRO CG



Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :


- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester
- Optiques symétriques, asymétriques et double asymétrique
- Joint en silicone anti vieillissement
- Logement porte-câblage en aluminium moulé sous pression et peint à la poudre de polyester après traitement de conversion chimique superficielle, avec groupe d'alimentation et de régulation
- Branchement électrique avec serre-câble anti-arrachage M25x1,5 pour câbles Ø 9 - Ø 16 mm, pour la ligne d'alimentation, et deux serre-câble anti-arrachage M16x1,5 pour câbles Ø 5 - Ø 10 mm, pour la

ligne de régulation.

- Régulation DMX/RDM
- Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED
- Consultez l'usine pour d'autres températures couleur et indice de rendu des couleurs
- Visserie extérieure en acier inoxydable
- Bride articulée avec support pour logement porte-câblage, réalisée en acier de grande épaisseur, peinte à la poudre de polyester après zincage à chaud
- Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation
- Les versions SQUARE PRO CG de 1100 W ne sont pas compatibles avec le verre de protection



● GR-94 / Gris métallisé / Poudrée



Veuillez visitez notre site web
www.performanceinlighting.com
 pour les dernières données disponibles.


OPTIQUES




Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester



A/I
A/M




C/I





ELL



Branchement électrique avec serre-câble anti-arrachage M25x1,5 pour câbles Ø 9 - Ø 16 mm, pour la ligne d'alimentation, et deux serre-câble anti-arrachage M16x1,5 pour câbles Ø 5 - Ø 10 mm, pour la ligne de régulation.




Logement porte-câblage en aluminium moulé sous pression et peint à la poudre de polyester après traitement de conversion chimique superficielle, avec groupe d'alimentation et de régulation




Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation


ACCESSOIRES



Grille de protection



Les versions SQUARE PRO 4CH ne sont pas compatibles avec le verre de protection




Régulation DMX/RDM

SQUARE PRO CG DMX A/I

IK07 3J xx5


PUISANCE	CLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
1100 W	I	-	90	5700	✓	A65/I	-	119040 lm	96807 lm	80	10	44000 h	●	306346
1100 W	I	-	70	4000	✓	A65/I	-	138086 lm	110137 lm	80	10	44000 h	●	306340
840 W	I	-	90	5700	✓	A65/I	-	93120 lm	80989 lm	80	10	108000 h	●	306334
840 W	I	-	70	4000	✓	A65/I	-	111360 lm	92501 lm	80	10	108000 h	●	306328



SQUARE PRO CG DMX A/M

IK07 3J xx5


PUISANCE	CLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
1100 W	I	-	90	5700	✓	A45/M	-	119040 lm	101457 lm	80	10	44000 h	●	306344
1100 W	I	-	90	5700	✓	A60/M	-	119040 lm	95496 lm	80	10	44000 h	●	306345
1100 W	I	-	70	4000	✓	A45/M	-	138086 lm	117265 lm	80	10	44000 h	●	306338
1100 W	I	-	70	4000	✓	A60/M	-	138086 lm	109468 lm	80	10	44000 h	●	306339
840 W	I	-	90	5700	✓	A45/M	-	93120 lm	86969 lm	80	10	108000 h	●	306332
840 W	I	-	90	5700	✓	A60/M	-	93120 lm	80616 lm	80	10	108000 h	●	306333
840 W	I	-	70	4000	✓	A45/M	-	111360 lm	100065 lm	80	10	108000 h	●	306326
840 W	I	-	70	4000	✓	A60/M	-	111360 lm	91633 lm	80	10	108000 h	●	306327



SQUARE PRO CG DMX C/I

IK07 3J xx5


PUISANCE	CLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
1100 W	I	-	90	5700	✓	C/I	-	119040 lm	99809 lm	80	10	44000 h	●	306341
1100 W	I	-	70	4000	✓	C/I	-	138086 lm	117715 lm	80	10	44000 h	●	306335
840 W	I	-	90	5700	✓	C/I	-	93120 lm	85010 lm	80	10	108000 h	●	306329
840 W	I	-	70	4000	✓	C/I	-	111360 lm	100254 lm	80	10	108000 h	●	306323



SQUARE PRO CG DMX ELL


IK07 3J xx5

PUISANCE	CLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
1100 W	I	-	90	5700	✓	ELL	15°x30°	119040 lm	99345 lm	80	10	44000 h	●	306342
1100 W	I	-	90	5700	✓	ELL	30°x40°	119040 lm	93037 lm	80	10	44000 h	●	306343
1100 W	I	-	70	4000	✓	ELL	15°x30°	138086 lm	114823 lm	80	10	44000 h	●	306336
1100 W	I	-	70	4000	✓	ELL	30°x 40°	138086 lm	108658 lm	80	10	44000 h	●	306337
840 W	I	-	90	5700	✓	ELL	15°x30°	93120 lm	84799 lm	80	10	108000 h	●	306330
840 W	I	-	90	5700	✓	ELL	30°x40°	93120 lm	79983 lm	80	10	108000 h	●	306331
840 W	I	-	70	4000	✓	ELL	15°x30°	111360 lm	98007 lm	80	10	108000 h	●	306324
840 W	I	-	70	4000	✓	ELL	30°x 40°	111360 lm	93409 lm	80	10	108000 h	●	306325




ACCESSOIRES

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
SQUARE PRO CG		
Grille de protection SQUARE PRO		14474201
Verre de protection SQUARE PRO (max 840 W)		14474494



14474201



14474494



GYMNASIUM MANGIN BEAULIEU | Nantes || France



Les nouvelles publications dédiées au domaine du sport offrent des solutions d'éclairage différentes proposées par PERFORMANCE IN LIGHTING pour l'éclairage d'installations sportives aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elles couvrent une vaste gamme de sports comme le tennis, le padel, le football, le basketball et le volleyball.

L'utilisation de solutions techniques toujours plus efficaces et l'amélioration des applications liées au monde de la compétition et des sports professionnels, ont permis à PERFORMANCE IN LIGHTING d'offrir des solutions qui garantissent une économie d'énergie tout en réduisant sensiblement les coûts d'exploitation. Elles rendent les installations confortables et efficaces pour les athlètes et pour le public.

Grâce à l'expérience acquise à travers les centaines d'installations dans un éventail ample de réalisations nouvelles et de rénovation dans le monde entier, PERFORMANCE IN LIGHTING est à même de consacrer une attention spécifique à la conception globale des installations, à la conformité aux normes pour chaque sport et à un contrôle maximal de l'éblouissement aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur.

Le savoir-faire acquis dans le domaine sportif a permis récemment à PERFORMANCE IN LIGHTING d'être sponsor officiel également de FIT (Federazione Italiana Tennis) (Fédération Italienne Tennis), de Circuito (Circuit), (une série annuelle de tournois de Padel) et de Centri Federali Estivi (Centres Fédéraux d'Été).

Aller à la page DOWNLOAD du site.



SPORT | BASKETBALL



SPORT | FOOTBALL



SPORT | TENNIS | PADEL



SPORT | VOLLEYBALL



BRAIDA ARENA | Göteborg | Sweden

OUTDOOR | PROFESSIONAL

PROJECTEURS



GUELL 2



GUELL 2.5



GUELL 3



GUELL 4

PROJECTEURS HAUTE PUISSANCE ET INSTALLATIONS SPORTIVES



5STARS 1000



RAY 2000 ECG



RAY-HF 2000



RAY



HORO

Toutes les données mentionnées dans ce catalogue ne sont communiquées qu'à titre indicatif; elles ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit d'y apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires. Toute reproduction, même partielle, de ce catalogue est interdite.



PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.

Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy
T +39 (0) 45 61 59 211
F +39 (0) 45 61 59 393

www.performanceinlighting.com

PERFORMANCE iN LIGHTING BE sa - Belgique & Luxembourg

Chaussée de Haecht, 1880
B - 1130 Bruxelles
T + 32 2 705 51 51
F + 32 2 705 12 87

PERFORMANCE iN LIGHTING FRANCE S.A.S.

Paris business unit
Parc d'Activités de la Couronne des Prés
107 Avenue des Pâtis - CS 50608 Epône
78417 Aubergenville Cedex - France
T +33 1 3090 5360
F +33 1 3090 1681

PERFORMANCE iN LIGHTING MIDDLE EAST

Dubai Airport Free Zone
P.O.Box. 371818, Dubai, U.A.E.
T +971 4 2395146